



GRAFENTHAL®
IT PRODUCTS • GERMANY



Produktdatenblatt

T2910 S2

Besticht durch seine inneren Werte.

Hauptplatine / CPU

Chipsatz

Intel® C612 PCH

CPU

Intel® Xeon® E5-2600 v4 Produktfamilie

Installierte Anzahl / Maximal

0 / 2

Taktfrequenz / Cache

abhängig vom eingesetzten Prozessor / bis zu 55MB Cache

Kühlung

Aktiv

Speicher

Speicherkapazität

max. 1.024 GB DDR4 ECC (RDIMM)

DIMM Größen

4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Anzahl RAM Steckplätze / belegt

0 / 16

RAM Technologie

288-pin DDR4 DIMM Sockets

Festplatten Kapazität Hot-Swap

Typ

3,5" HDD / SSD oder 2,5" HDD / SSD

Installierte Anzahl / Maximal

0 / 8 x 2,5 und 3,5" HDD / SSD HDD vorne
0 / 2 x 2,5 HDD / SSD HDD hinten

Expansion Slots

PCI-Express

Total slot: 6
4 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link), FH, FL
1 x PCI-E x16 (Gen3 x8 link), FH, FL
1 x PCI-E x16 (Gen3 x8 link), FH, HL

Netzwerk

Ethernet-Controller

Intel® I210AT Gigabit Ethernet
Optional 10G NIC/4N-I350

Remote Management

BMC Controller

Aspeed 2400 (dedicated IPMI)
IPMI 2.0 mit Virtual Media über LAN und KVM-über-LAN Support

Schnittstellen Input / Output

SATA

10 x SATA3 6Gb/s ports
or 9 x SATA3 6Gb/s ports + 1 x M.2 connector

M.2

1x (shared with PCI-E 3.0 x4 Slot)

www.grafenthal.de



GRAFENTHAL®
IT PRODUCTS • GERMANY



Produktdatenblatt

T2910 S2

Besticht durch seine inneren Werte.

LAN	2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN Ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN Port
USB	6x USB 3.0 Ports gesamt (4 hinten + 2 vorne) 6x USB 2.0 Ports gesamt (4 hinten + 2 vorne)
VGA	1x VGA Port
Audio	1 x S/PDIF Out (Optical) 1 x Set of Audio ports (6 Ports)
Stromversorgung	
Installierte Netzteile Anzahl / Maximal	1 / 2
Gestellte Leistung	800W Platinum Netzteil
Allgemein	
Abmessungen und Gewicht (Breite x Tiefe x Höhe)	21,8 cm x 54,5 cm x 45,5 cm
Gewicht	18,0 kg
Gehäuse Formfaktor	Tower
Betriebssysteme	
Kompatibel mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows	Windows® Server 2016 Windows® Server 2012 R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2008 R2 RedHat® Enterprise Linux 5.10, 5.11, 6.4, 6.5, 6.6, 7.0, 7.1 SuSE® Linux Enterprise Server 11 SP1, 11 SP3, 12 CentOS 5.10, 5.11, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 Ubuntu 13.10 LTS, 14.04 LTS, 15.04 LTS Citrix XenServer 6.2.0, 6.5.0, 7.0.0 VMware ESXI 6.5
Herstellergarantie	
Standard	3 Jahre Bring-In werktags 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
Vorort-Service	optional (auf Anfrage)

www.grafenthal.de