



Art.-Nr.: 122G0150

Produktdatenblatt

ET-1500

Sichere Stromversorgung für Ihre Büroumgebung

Ausgang

Ausgangsleistung	1500VA / 1050W
maximale Ausgangsleistung	1500VA / 1050W
Nominelle Ausgangsspannung	110 - 130 VAC / 220 – 240 VAC
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	48 ~ 52 Hz, 50 Hz Nominal
Technologie	Line-Interactive
Wellentyp	reine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	6 x IEC-320 C13

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	110V / 230V
Eingangsfrequenz	50Hz / 60Hz
Eingangsanschluss	1 x IEC-320 C14
Kabellänge	~ 2m
Eingangsspannungsbereich	81 – 145 V / 162 – 290 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	12V / 7Ah
typische Ladedauer	4-5h bis 90% geladen
Anzahl der Batterien	2

Kommunikation und Management

Schnittstelle	Smart RS-232 / USB
Control Panel	Multifunktionale LCD-Status und Steuerungskonsole
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterie „Low“ etc.

Allgemein

Abmessungen und Gewicht (Breite x Tiefe x Höhe)	14,6cm x 39,7cm x 20,5cm
Gewicht	11,6 kg



GRAFENTHAL®
IT PRODUCTS • GERMANY



Art.-Nr.: 122G0150

Produktdatenblatt

ET-1500

Sichere Stromversorgung für Ihre Büroumgebung

Farbe

schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen

0 bis 40°C

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb

20 bis 90%

Lagerungstemperatur

-5 bis 45 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung

0 bis 90%

Geräuschpegel bei Betrieb

< 45dBA bei 1m Entfernung

Herstellergarantie

Standard

2 Jahre Reparatur oder Austausch (ausg. Batterien)
1 Jahr auf Batterien

www.grafenthal.de