



GRAFENTHAL[®]
IT PRODUCTS • GERMANY



Art.-Nr.: 132G0150

Produktdatenblatt

ETR-1500

Intelligent und vielseitig

Ausgang

Ausgangsleistung	1500VA / 1200W
maximale Ausgangsleistung	1500VA / 1200W
Nominelle Ausgangsspannung	110 - 127 VAC / 208 – 240 VAC
Stromspannung Verzerrung	+ 5%
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	48 ~ 52 Hz, 50 Hz Nominal 58 ~ 62 Hz, 60 Hz Nominal
Technologie	Line-Interactive
Wellentyp	reine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	6 x IEC-320 C13

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	110V / 230V
Eingangsfrequenz	50Hz / 60Hz
Eingangsanschluss	1 x IEC-320 C14
Kabellänge	~ 2m
Eingangsspannungsbereich	110 – 120 V / 220 – 240 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	12V / 7Ah
typische Ladedauer	4h bis 90% geladen
Anzahl der Batterien	4

Kommunikation und Management

Schnittstelle	Smart RS-232 / USB (Optionale SNMP Erweiterungskarte (149G6005))
Control Panel	Multifunktionelles LC Display
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterie „Low“ etc.

www.grafenthal.de



GRAFENTHAL®
IT PRODUCTS • GERMANY



Produktdatenblatt

Art.-Nr.: 132G0150

ETR-1500

Intelligent und vielseitig

Allgemein

Abmessungen und Gewicht (Breite x Tiefe x Höhe)

43,8cm x 36cm x 8,8cm (2U)

Gewicht

23 kg

Farbe

schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen

0 bis 40°C

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb

20 bis 90%

Lagerungstemperatur

-5 bis 45 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung

0 bis 90%

Geräuschpegel bei Betrieb

< 45dBA bei 1m Entfernung

Herstellergarantie

Standard

3 Jahre Reparatur oder Austausch (ausg. Batterien)